

## Bande papier renforcée fermacell

### Description du produit

La bande papier renforcée **fermacell** est une bande utilisée pour le traitement des joints entre plaques **fermacell** à bords amincis ou pour un renforcement des angles. La bande papier renforcée a une résistance à la traction élevée et s'associe parfaitement à l'enduit pour joint **fermacell**.



### Avantages et propriétés

- Résistance à la traction élevée
- Pli en son centre pour une application facile en angle
- Compatible avec l'enduit pour joint **fermacell**
- Bande très fine pour faciliter la mise en œuvre du joint

### Caractéristiques techniques

Longueur du rouleau	75 m
Largeur du rouleau	53 mm
Couleur	Blanc
Poids spécifique	Env. 135 g / m <sup>2</sup>
Conforme à la norme	EN 13963

### Application

- 1- Appliquer une première passe d'enduit en prenant soin de remplir largement jusqu'en fond de joint formé par les bords amincis.
- 2- Placer la bande de renfort en papier sur cette première couche d'enduit en positionnant l'axe de la bande avec l'axe du joint.
- 3- Serrer la bande afin d'éliminer l'excédent d'enduit.
- 4- Laisser sécher la première couche d'enduit.
- 5- Appliquer une seconde couche d'enduit en la laissant déborder de quelques centimètres au-delà de l'aminci, de façon à lisser définitivement les joints entre plaques.

### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79018
EAN	40 0 7548 00560 9
Poids unitaire	Env. 500 g
Quantité / Carton	20